

Fuji

FW-190P-1 インパクトレンチ




- ハイパワー
- クラス最高の耐久性
- 頑強な設計

不二空機の産業用インパクトレンチFW-190Pシリーズは強靱で耐久性の高いモーター及びピンレスハンマードッグ機構の採用により、造船所や橋梁建設現場などにおける様々な高負荷保全作業、ソフトジョイント用途や耐久性が要求されるボルトワークなどに最適です。



FW-190P-1インパクトレンチ

主な特長



耐久性の高いクラッチ
ピンレスハンマードッグクラッチ
によりダウンタイムやメンテナ
ス費用を削減

堅牢なモータ
パワフルで耐久性の高い設計

デュアルソケット
リテーナー
リング&ピンロックタイプ
リテーナーにより多用途

前面保護カバー
過酷な作業による損傷を防止

正転/逆転切換えレバー
片手でスムーズな切換え操作が可能

4速レギュレータ
優れたトルク制御



主な仕様及び製品一覧

型式	FW-190P-1 P	FW-190P-1 BF
オーダー番号	5412104397	5412104398
ハンドルタイプ	ピストル	ピストル
ソケット部四角寸法	19 mm	19 mm
ソケットリテーナタイプ	リング式+ピン式	ボタン式
能力(ボルト径)	M22	M22
クラッチタイプ	ピンレスハンマードッグ式	ピンレスハンマードッグ式
無負荷回転数	5,500rpm	5,500rpm
実用トルク範囲	240 ~ 560Nm	240 ~ 560Nm
最大トルク	620Nm	620Nm
全長	241mm	241mm
重量	4.5kg	4.5kg
空気消費量	8.6 l/s (0.52 m ³ /min)	8.6 l/s (0.52 m ³ /min)
騒音レベル(ISO-15744)	91dB(A)	91dB(A)
振動α(ISO-28927-2)	8.4m/s ²	8.4m/s ²
ホース内径	9.5 mm	9.5 mm
給気口ねじタイプ	Rc 1/4"	Rc 1/4"



本 社 ・ 工 場 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL(06)6972-2331(代) FAX(06)6972-2250

首都圏営業所 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-14
ステートビル横浜 4F
TEL(045)595-9923(代) FAX(045)595-9931

千葉営業所 〒292-0801 千葉県木更津市請3-1-22
TEL(0438)30-7735(代) FAX(0438)30-7738

北関東営業所 〒323-0029 栃木県小山市城北1-19-23
TEL(0285)23-2331(代) FAX(0285)23-2633

仙台出張所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-3-311
TEL(022)771-5172(代) FAX(022)771-5173

名古屋営業所 〒470-0154 愛知県愛知郡東郷町和合ヶ丘3丁目1-10
すまいるプラザ和合ヶ丘 3F
TEL(0561)56-1261(代) FAX(0561)56-1262

大阪営業所 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL(06)6972-2331(代) 0120-72-5522(フリーダイヤル)
FAX(06)6972-2250

兵庫出張所 〒673-0001 兵庫県明石市明南町2-9-30-202
TEL(078)926-1001(代) FAX(078)926-0500

広島営業所 〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-27-3
TEL(082)294-2334(代) FAX(082)294-0415

四国出張所 〒769-0206 香川県綾歌郡宇多津町浜6-86-11
TEL(0877)49-9393(代) FAX(0877)49-9306

九州営業所 〒830-0044 福岡県久米市本町167
TEL(0942)35-8501(代) FAX(0942)35-6668



www.fujitools.com